



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: _____
Ügvyintéző: _____
Telefon: _____
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

2511

Mérnöki, Kivitelezői és Kereskedelmi Kft.

BUDAPEST

u. 6.

6

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés
b) pontjában biztosított jogomnál fogva a **Mérnö-**
ki, Kivitelezői és Kereskedelmi Kft. munkáltató **1 Budapest,** **u. 6. szám**
alatti telephelyén **2008. május 28-án** 11 óra 00 perctől 13 óra 20 percig **munkavédelmi elle-**
nőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) Galéria folyosóján a pvc padozatnál a botlásveszélyt meg kell szüntetni. Kaparás
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 2.) A műhelyben üzemelő fémszalag fűrészgépénél a technológia során keletkezett szennye- Kap
ződést meg kell szüntetni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 3.) A gázpalackokat eldőlés ellen rögzíteni kell. K.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 4.) Telepített hegesztő munkahelyeket munkavédelmi üzembe helyezési eljárás alá kell V
vonni.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 5.) Az ívhegesztő-berendezések időszakos ellenőrzését, vizsgálatát végezzék el és az elle- m
nőrzés tényét írásban, rögzítsék.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.

- 6.) A munkahelyeken üzemeltetett hegesztő berendezések pisztolyának, illetve markolatának műveletközi biztonságos tárolásának feltételeit biztosítsa.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 7.) A bakköszörű gépnél a szikrafogó lemezt be kell állítani az előírásoknak megfelelően.
Teljesítési határidő: 2008. június 30.
- 8.) A targonca villaágain tüntessék fel az emelővilla maximális terhelhetőségét
Teljesítési határidő: 2008. június 30.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1.) A folyosó padozatán lévő pvc borítás több helyen el van válva a padozattól, hiányos és több helyen felvan kunkorodva. A folyosón való közlekedés, anyagszállítás, illetve a beki-jövetel balesetveszélyes. A munkáltató javításáról nem gondoskodott.
Vonatkozó előírás: 3/2002 (II. 8.) SzCsm-EüM rendelet 9. § (1) bekezdése előírja, hogy: „A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők.”
- 2.) A műhelyben üzemelő BOMÁR típusú fémszalag fűrészgépéből az olajfolyás és a munkálás során kifröccsenő hűtő-kenő folyadék erősen szennyezi a gépek környékét, illetve a padozatot. A betonon történő közlekedés, csúszás és balesetveszélyes. Így a gép kiszolgálása és kezelése nem biztonságos.
*Vonatkozó előírás: 14/2004. (IV. 19.) FMM. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja, mely előírja, hogy „A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy:
a.) a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;”*
- 3.) A műhelyben használt nitrogén palack rögzítése egy szál kötöző huzallal volt megoldva.
Vonatkozó előírás: MSZ 6292:1997 szabvány 2.9. pontja, mely előírja, hogy: „A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.”
- 4.) A hegesztőrészelegbe telepített hegesztő munkahelyekre nem rendelték el írásba a munkavédelmi üzembe helyezést.

Vonatkozó előírás: 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat 6.1. pontja, mely előírja, hogy a „Telepített hegesztőmunkahelyen munka csak munkavédelmi üzembe helyezés után végezhető.”

- 5.) A munkahelyeken újonnan beszerzett 2 db MASTER TIG 3000 és 1 db MASTER TIG 2500 típusú Wolfram elektródás hegesztő berendezés időszakos felülvizsgálatát nem végezték el.

Vonatkozó előírás: 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat 8.1. pontja, mely előírja, hogy „a hegesztő-berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell.”

8.3. „A 8.1. pontban foglalt vizsgálatok elvégzésére legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal e feladattal megbízott személy vagy akkreditált intézmény jogosult.”

- 6.) A munkahelyeken üzemelő Wolfram elektródás hegesztő berendezések pisztolyának munkaközi tárolása nem volt megoldott, mivel a berendezéseken és a munkadarabokon tárolják. Így a pisztolyban lévő kapcsoló bármikor bekapcsolódhat.

Vonatkozó előírás: 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel hatályba léptetett Hegesztési Biztonsági Szabályzat 10.4.3.3. szakasza, mely előírja, hogy a „Munkaszünet esetén biztosítani kell, hogy a hegesztőpisztolyban lévő kapcsoló még akaratlanul se működhessen.”

- 7.) A műhelyben üzemeltetett K-301 típusú köszörűgép jobb és ball oldalán, a szikrafogó és a szerszám távolsága 45-50 mm, és a berendezést így üzemeltették.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 13128:2003 szabvány 5.2.7. pontja, mely előírja hogy: „A munkadarabtámasz a korong kopásától függően úgy legyen beállítható úgy, hogy a köszörűszerszám és a munkadarabtámasz közötti hézag ne haladja meg a 2 mm-t. A támasz legalább olyan széles legyen, mint a köszörűgépen rendeltetésszerűen használt köszörűszerszám, kialakítása legyen tartós, és biztonságosan legyen rögzítve a köszörűgéphez.”

- 8.) BOSS gyártmányú NH 16D típusú villástargonca villaágain nem tüntették fel a megengedhető terhelhetőség jelzését.

Vonatkozó előírás: MSZ EN 1726-1:2001. szabvány 7.3.1.2. pontja előírja, hogy „A levehető munkaszerelvényeken jól olvashatóan és maradandóan (pl. az időjárásnak ellenálló, domború feliratokkal) legalább a következő adatok legyenek: a névleges teherbírás;”

A hivatkozott szabvány előírás(ok) teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, illetékességem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség-ről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.